


# CARBAS PRO ET ARKADYS




## PORTES DE GARAGE BASCULANTES ACIER OU ALUMINIUM

### OUVERTURE



- Basculement à refoulement sous plafond, semi-débordante vers l'extérieur.

### ISOLATION ET PERMÉABILITÉ



(a) Panneau ACIER

- Cadre aluminium à rupture de pont thermique.
- Double et triple joints périphériques.
- CARBAS PRO : tablier isolé, panneau en acier de 40 mm d'épaisseur de mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud (a).
- ARKADYS : tablier isolé, panneau en aluminium de 53 mm d'épaisseur avec plaque extérieure alu de 20/10<sup>e</sup> et isolant polystyrène intérieur (b).




(b) Panneau ALU

### LONGÉVITÉ ET ROBUSTESSE

- Profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10<sup>e</sup>.
- Pièces mécaniques en aluminium et acier laqué.
- Jonction des profilés du cadre par équerres laquées et vissées en acier.
- Cadre portillon monobloc, tablier monobloc.
- Portillon subissant moins de contraintes mécaniques que sur une sectionnelle.



### CONFORT ET SÉCURITÉ



- Pièces de bascule en acier doublé d'une feutrine, roues en polyamide sur roulements à billes pour un basculement silencieux.
- Pênes clics latéraux.

### FIABILITÉ DE POSE ET DE RÉGLAGE



- Porte livrée pré-montée, huisseries comprises.
- Paumelles cachées avec réglage 3D.
- Ecoinçon mini : 86 mm.
- Retombée de linteau mini : 125 mm.

### ESTHÉTIQUE



- ARKADYS : 3 sections de panneaux strictement identiques (jusqu'à H 2180 mm).
- Huisserie + tablier entièrement laqués, à l'intérieur comme à l'extérieur, y compris bras et rails de retour (hors joints).
- Cache-bras en option.
- Appliques, hublots : de nombreuses possibilités de personnalisation.

# PERSONNALISATION

Nos portes sectionnelles basculantes sont toutes motorisables (SOMFY ou SOMMER). Elles se personnalisent selon vos envies (couleurs, accessoires...).

Designs des panneaux	CARBAS PRO (acier)						ARKADYS (alu)	
	Cassettes	Rainures fines	Rainures centrales	Lisse		Lisse		
Finitions (Woodgrain ou Lisse)	(W)	(W)	(W)	(L)	(W)	(L)	(L)	
<b>Coloris standards</b>								
Blanc 9010	•	•	•	•	•	•	Tous coloris RAL en standard	
Blanc 9016				•		•		
Anthracite 7016				•		•		
<b>Laquage RAL* (niveau 1)</b>								
Ivoire clair 1015	•	•	•	•	•	•		
Rouge pourpre 3004	•	•	•	•	•	•		
Gris anthracite 7016	•	•	•	•	•	•		
Gris noir 7021	•	•	•	•	•	•		
Gris clair 7035	•	•	•	•	•	•		
Gris quartz 7039	•	•	•	•	•	•		
Brun sépia 8014	•	•	•	•	•	•		
Brun gris 8019	•	•	•	•	•	•		
Blanc gris 9002	•	•	•	•	•	•		
Noir foncé 9005	•	•	•	•	•	•		
Aluminium blanc 9006	•	•	•	•	•	•		
Aluminium gris 9007	•	•	•	•	•	•		
Blanc 9016	•	•	•	•	•	•		
Brun sablé B2650S	•	•	•	•	•	•		
Noir sablé N2100S	•	•	•	•	•	•		
<b>Laquage autres RAL* (niveau 2)</b>								
Autres RAL	•	•	•	•	•	•		
<b>Coloris métallisés</b>								
DB 701	•	•	•	•	•	•	Tous coloris métallisés en option	
DB 702	•	•	•	•	•	•		
DB 703	•	•	•	•	•	•		
<b>Tons bois</b>								
Chêne doré	•					•	Sublimation tons bois en option	
Chêne								
Chêne clair								
Chêne foncé								
Fruitier								
Cerisier								
Pin								
Noyer								
Wengé								
<b>Hublots et appliques</b>								
Hublots Alunox aspect brossé		•	•	•	•	•	•	
Hublots décors Alunox aspect brossé		•	•	•	•	•	•	
Hublots PVC	•	•	•	•	•	•	•	
Appliques Alunox aspect brossé		•	•	•	•	•	•	
Appliques inox exclusives							•	

\* Laquage RAL structuré - face intérieure en finition Stucco RAL 9010.  
Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

## SPÉCIFICITÉS ARKADYS

Tous les coloris RAL et métallisés sont disponibles en **thermolaquage en standard** ou en thermolaquage **renforcé en option**. Le thermolaquage renforcé apporte une meilleure résistance aux intempéries. Il est particulièrement recommandé en région côtière.

Garanties :

- Thermolaquage en standard : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du bord de mer.
- Thermolaquage renforcé en option : garantie 10 ans à plus d'1 km du front de mer. Garantie 2 ans entre 0 et 1 km du front de mer.

La garantie ne s'applique pas sur la face intérieure du tablier. Voir conditions dans le Carnet d'assistance technique Soprofen.

### OPTION PORTILLON INTÉGRÉ

- Serrure 5 points galets / champignons.
- Sécurité électrique intégrée pour empêcher le mouvement de la porte si le portillon n'est pas fermé.
- Système d'assemblage du portillon par équerres serties.
- Double joint de frappe du portillon pour une bonne isolation.
- Largeur de portillon de 800 mm.
- Hauteur de seuil de 57 mm.



Porte garantie 2 ans, moteur et automatisme garantis 5 ans.

POUR PLUS D'INFORMATIONS,  
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ  
DE CLIENTÈLE SOPROFEN  
OU CONNECTEZ-VOUS SUR  
NOTRE ESPACE PRO !

# SOPROFEN

## FERMETURES

SOPROFEN Network